

MŰSZAKI ADATLAP 04.02-hun

TERMÉKEK BELTÉRI FALFELÜLETEK IGÉNYESEBB DEKORÁCIÓS MEGMUNKÁLÁSÁHOZ

MARMORIN EMULZIÓ

védőviasz

1. Leírás, alkalmazás

A MARMORIN EMULZIÓ ipari viaszok vizes diszperzióján alapuló készítmény a MARMORIN dekorációs akril glettel megmunkált falfelületek védelméhez.

A felületek MARMORIN EMULZIÓVAL történő kezelése fokozza a felületek fényességét és víztaszító-képességét, karbantartásuk és tisztításuk könnyebbé és hatékonyabbá válik.

2. Kiszerezés

500 ml-es flakonok

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	0,99 – 1,01	
száradási idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (óra)	tapintásra száraz	~2
	további megmunkálásra alkalmas	~6
illékony szerves anyag tartalom (VOC) (g/l)	<5 EU VOC követelmény – A/g kategória (2010.01.01.-től): <30	

fő összetevők: ipari viaszok, víz

4. Használati útmutató

Használat előtt a flakont jól rázzuk össze.

A MARMORIN EMULZIÓT a dekorációs glett utolsó, már elsimított illetve kipolírozott rétegére hordjuk fel egy vagy két rétegben egy puha ruha vagy szivacs segítségével. Eközben a szerkezeti rajzolatot enyhén „felpuhítjuk” illetve a megmunkált felület legélesebben kifejezésre jutó textúráját enyhén eltöröljük. A megszáradt felületet (körülbelül 6 óra elteltével) egy puha, száraz ruhával fényesre polírozzuk.

A bevonat felhordása csak megfelelő mikroklimatikus körülmények között lehetséges: a levegő és a falfelület hőmérséklete ne legyen +5 °C-nál alacsonyabb vagy +35 °C-nál magasabb, a levegő relatív páratartalma pedig ne legyen 80%-nál magasabb.

Becsült illetve átlagos anyagszükséglet (egyrétegű felhordás esetén):
MARMORIN EMULZIÓ ~50 ml/m²

5. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A fel nem használt bevonatot jól lezárt csomagolásban őrizzük meg az esetleges javítások vagy későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan folyékony tilos a csatornahálózatba, vízfolyásokba vagy a környezetbe juttatni vagy a



háztartási hulladékokkal együtt eltávolítani. Keverjük össze cementtel (hozzátehetjük a szilárd habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, fűrészport) és építési hulladék (a hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

6. Munkavédelem

Tartsuk be az építési ill. festő-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításait és előírásait. Speciális egyéni védőeszközök használata és speciális munkabiztonsági intézkedések nem szükségesek.

Ha az anyag szembe kerül, azonnal mossuk ki bő vízzel.

7. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás +5 °C és +25 °C közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 24 hónap.

8. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott vagy előírt minőségi szintnek való megfelelést a JUB által már éveken keresztül bevezetett átfogó minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely saját laboratóriumainkban napi szinten, a Ljubljana Építésügyi Hivatalban, és egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig időszakonként biztosítja a minőség ellenőrzését. A termék előállítása során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

9. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.

Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-054/10-gru-tor**, 24.01.2010

JUB Kft.

Sági u. 218
9500 Celldömölk
Madžarska
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: jub@jub.hu
www.jub.eu

